

Shaft diameter from 45 mm to 60 mm

select	Inquiry	Designation	Dimensions [mm]			Basic Load Rating [kN]		Fatigue Limit Load [kN]	Rated Speed [r/min]	Reference Limiting Speed	Weight [kg]
			d	D	B	Cr	Cor				
61809	45	58	7	6,63	6,1	0,26	22000	14000	0,040		
61909	45	68	12	14	10,8	0,47	20000	13000	0,14		
*16009	45	75	10	16,5	10,8	0,52	20000	12000	0,17		
*6009	45	75	16	22,1	14,6	0,64	20000	12000	0,25		
*6209	45	85	19	35,1	21,6	0,92	17000	11000	0,41		
*6309	45	100	25	55,3	31,5	1,34	15000	9500	0,83		
6409	45	120	29	76,1	45	1,90	13000	8500	1,55		
61810	50	65	7	6,76	6,8	0,285	20000	13000	0,052		
61910	50	72	12	14,6	11,8	0,50	19000	12000	0,14		
*16010	50	80	10	16,8	11,4	0,56	18000	11000	0,18		
*6010	50	80	16	22,9	16	0,71	18000	11000	0,26		
*6210	50	90	20	37,1	23,2	0,98	15000	10000	0,46		
*6310	50	110	27	65	38	1,6	13000	8500	1,05		
6410	50	130	31	87,1	52	2,2	12000	7500	1,9		
61811	55	72	9	9,04	8,8	0,38	19000	12000	0,083		
61911	55	80	13	16,5	14	0,60	17000	11000	0,19		
*16011	55	90	11	20,3	14	0,70	16000	10000	0,26		
*6011	55	90	18	29,6	21,2	0,90	16000	10000	0,39		
*6211	55	100	21	46,2	29	1,25	14000	9000	0,61		
*6311	55	120	29	74,1	45	1,90	12000	8000	1,35		
6411	55	140	33	99,5	62	2,60	11000	7000	2,3		
61812	60	78	10	11,9	11,4	0,49	17000	11000	0,11		
61912	60	85	13	16,5	14,3	0,60	16000	10000	0,20		
*16012	60	95	11	20,8	15	0,74	15000	9500	0,28		
*6012	60	95	18	30,7	23,2	0,98	15000	9500	0,42		

Shaft diameter from 45 mm to 60 mm

*6212	60	110	22	55,3	36	1,53	13000	8000	0,78
*6312	60	130	31	85,2	52	2,20	11000	7000	1,7
6412	60	150	35	108	69,5	2,90	10000	6300	2,75