


Single row



select Inquiry		Bearing NO.	Boundary dimensions							Basic load ratings		Limiting speed	Mass
			d	D	B	a	r	r1	α	Cr	Cor	Grease Oil	
7200 B	10 mm	30 mm	9 mm	13 mm	0,6 mm	0,3 mm	40°	6700 N	3100 N	18000 U/min	26600 U/min	0,03 kg	
7201 B	12mm	32mm	10mm	14mm	0,6mm	0,3mm	40°	7200N	3600N	17100U/min	24700U/min	0,036kg	
7301 B	12 mm	37 mm	12 mm	16 mm	1 mm	0,6 mm	40°	10100 N	4700 N	16100 U/min	22800 U/min	0,06 kg	
7202 B	15 mm	35 mm	11 mm	16 mm	0,6 mm	0,3 mm	40°	8400 N	4600 N	16100 U/min	22800 U/min	0,045 kg	
7302 B	15 mm	42 mm	13 mm	19 mm	1 mm	0,6 mm	40°	12300 N	6400 N	14300 U/min	19000 U/min	0,08 kg	
7203 B	17 mm	40 mm	12 mm	18 mm	0,6 mm	0,6 mm	40°	10500 N	5800 N	14300 U/min	19000 U/min	0,065 kg	
7303 B	17 mm	47 mm	14 mm	20 mm	1 mm	0,6 mm	40°	15100N	7900N	12400U/min	17100U/min	0,11kg	
7204 B	20 mm	47 mm	14 mm	21 mm	1 mm	0,6 mm	40°	13300N	7900N	11400U/min	16100U/min	0,11kg	
7304 B	20 mm	52 mm	15 mm	23 mm	1,1 mm	0,6 mm	40°	18000 N	9900 N	10500 U/min	15000 U/min	0,14 kg	
7205 B	25 mm	52 mm	15 mm	24 mm	1 mm	0,6 mm	40°	14800 N	9700 N	9500 U/min	14200 U/min	0,13 kg	
7305 B	25 mm	62 mm	17 mm	27 mm	1,1 mm	0,6 mm	40°	24700 N	14800 N	8500 U/min	12300 U/min	0,23 kg	
7206 B	30 mm	62 mm	16 mm	27 mm	1 mm	0,6 mm	40°	22600 N	14800 N	8000 U/min	11400 U/min	0,2 kg	
7306 B	30 mm	72 mm	19 mm	31 mm	1,1 mm	0,6 mm	40°	32800 N	20100 N	7600 U/min	10400 U/min	0,34 kg	
7207 B	35 mm	72 mm	17 mm	31 mm	1,1 mm	0,6 mm	40°	29200 N	19800 N	7600 U/min	10400 U/min	0,28 kg	
7307 B	35 mm	80 mm	21 mm	35 mm	1,5 mm	1 mm	40°	37000 N	23300 N	7100 U/min	9500 U/min	0,45 kg	
7208 B	40 mm	80 mm	18 mm	34 mm	1,1 mm	0,6 mm	40°	34600 N	24700 N	6700 U/min	9000 U/min	0,37 kg	

Single row

7308 B	40 mm	90 mm	23 mm	39 mm	1,5 mm	1 mm	40°	46900 N	31800 N	6400 U/min	8500 U/min	0,63 kg
7209 B	45 mm	85 mm	19 mm	37 mm	1,1 mm	0,6 mm	40°	35800 N	26600 N	6400 U/min	8500 U/min	0,42 kg
7309 B	45 mm	100 mm	25 mm	43 mm	1,5 mm	1 mm	40°	57500 N	39400 N	5700 U/min	7600 U/min	0,85 kg
7210 B	50 mm	90 mm	20 mm	39 mm	1,1 mm	0,6 mm	40°	37000 N	29000 N	5700 U/min	760 U/min	0,47 kg
7310 B	50 mm	110 mm	27 mm	47 mm	2 mm	1 mm	40°	70400 N	48400 N	5000 U/min	6700 U/min	1,1 kg
7211 B	55 mm	100 mm	21 mm	43 mm	1,5 mm	1 mm	40°	46400 N	36100 N	5300 U/min	7100 U/min	0,62 kg
7311 B	55 mm	120 mm	29 mm	51 mm	2 mm	1 mm	40°	80900 N	57000 N	4600 U/min	6000 U/min	1,4 kg
7212 B	60 mm	110 mm	22 mm	47 mm	1,5 mm	1 mm	40°	54300 N	43200 N	4800 U/min	6400 U/min	0,8 kg
7312 B	60 mm	130 mm	31 mm	55 mm	2,1 mm	1,1 mm	40°	90800 N	66000 N	4300 U/min	5700 U/min	1,75 kg
7213 B	65 mm	120 mm	23 mm	50 mm	1,5 mm	1 mm	40°	63000 N	51300 N	4300 U/min	5700 U/min	1 kg
7313 B	65 mm	140 mm	33 mm	60 mm	2,1 mm	1,1 mm	40°	102600 N	76000 N	4100 U/min	5300 U/min	2,15 kg
7214 B	70 mm	125 mm	24 mm	53 mm	1,5 mm	1 mm	40°	67900 N	57000 N	4100 U/min	5300 U/min	1,1 kg
7314 B	70 mm	150 mm	35 mm	64 mm	2,1 mm	1,1 mm	40°	113000 N	85500 N	3600 U/min	4800 U/min	2,6 5kg
7215 B	75 mm	130 mm	25 mm	56 mm	1,5 mm	1 mm	40°	69200 N	60800 N	4100 U/min	5300 U/min	1,2 kg